



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
Балаганский Центр Детского Творчества**

Утверждаю:
Директор МБОУ ДО БЦТ


Р.Ш.Юнусов
«20» 08 2018г.


**Инструкция
по охране труда для сотрудников
при выполнении работ на стремянках
и приставных лестницах**

2018 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. При ремонтно-эксплуатационных работах применяются лестницы, стремянки.

1.2. На всех лестницах, стремянках, находящихся в эксплуатации указывается:

- инвентарный номер;
- дата следующего испытания;
- принадлежность кабинету.

1.3. Все детали деревянных лестниц должны иметь гладкую обструганную поверхность, пропитаны горячей олифой с последующим покрытием бесцветным лаком. В местах врезки шипов ступеней на тетивах лестниц не должны быть видимых сучков и других дефектов. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 22 метра скрещены стяжными болтами диаметром не менее 8мм. Общая длина приставной деревянной лестницы не должна превышать 5м.

1.4. Лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута.

2.2. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

2.3. В случае невозможности укрепить приставную лестницу (гладкий плиточный пол) у ее основания должен стоять рабочий и удерживать лестницу в устойчивом положении.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работать с приставной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии более 1м от верхнего ее конца.

3.2. Не устанавливать лестницу под углом более 75 градусов к горизонтали без дополнительного крепления к верхней части.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

Запрещается:

- Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки.
- Работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров.

- Оставлять инструмент на стремянке или лестнице.
- Работать стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1м от ее верхнего конца.
- Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления болтами и врезки ступенек в тетивы.
- Использовать переносные лестницы в электроцитовых.
- Работать с использованием электрического или пневматического инструмента.

5. Требования охраны труда после окончания работы.

5.1. После окончания работы, при перемещении лестницы вдвоем необходимо нести ее наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. В случае переноса лестницы одним рабочим, она должна находиться в наклонном положении, так чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее, чем на два метра.

5.2. Лестницы и стремянки должны храниться в сухих помещениях, в местах, где исключены их случайные механические повреждения.